



Casambi Gateway

Optimale Einbindung des Casambi Bluetooth Systems
in Lichtsteuerungssysteme



Das Casambi Gateway ermöglicht Ethernet-basiert, das Casambi Bluetooth System in ein übergreifendes Gebäudemanagement-System bzw. in ein übergeordnetes Lichtsteuerungssystem wie den EUTRAC NetComposer zu integrieren – inklusive einer Vielzahl innovativer Optionen. Ob bidirektionale Kommunikation, Programmierung über Webinterface, Kopplung von zwei Casambi Bluetooth Netzen über Ethernet, Programmierung von 16 Befehlen (eingehend wie ausgehend), das Casambi Gateway eröffnet neue Dimensionen in der professionellen Lichtsteuerung via Smartphone und Tablet.

Casambi zu Ethernet Netzwerk


- bei Casambi aufgerufene Szenen können Ethernet Netzwerk Befehle initiieren

Ethernet Netzwerk zu Casambi

- Szenen aufrufbar
- Gruppen auf Wert setzbar
- Broadcast Level aufrufbar
- Casambi Taster emulierbar (auf Anfrage)
- Übergabe von Helligkeitssensorwerten (auf Anfrage)
- Übergabe von Bewegungswerten (auf Anfrage)

Casambi Gateway

558 3 0020 0



EUTRAC

eutrac.de

Vertrieb Deutschland

Herderstrasse 18
40721 Hilden, Deutschland
T: +49 (0)2103/90 85 6-0
F: +49 (0)2103/90 85 6-29
service@eutrac.de

Vertrieb International

Sperenberger Strasse 1
12277 Berlin, Deutschland
T: +49 (0)30/27 0009-0
F: +49 (0)30/27 0009-248
export@eutrac.de