



invi-trac driver CC700

Sichtbar ist nur die starke Leistung



Dank intelligenter Konstruktion und miniaturisierter elektronischer Komponenten ist der invi-trac driver bei einer Länge von nur 300 mm vollständig und bündig in der Stromschiene versenkbar. Das Adaptergehäuse schmiegt sich perfekt in das Profil von EUTRAC 3-Phasen-Stromschienen und anderen kompatiblen Systemen ein, der integrierte LED-Treiber beeindruckt durch bis zu 28 Watt Leistung. Auch bei der Effizienz, flimmerfreier Lichtqualität, den Funktionalitäten und der Steuerung setzt der invi-trac Driver neue Maßstäbe.

Hauptmerkmale des invi-trac Adapters

- Durch vier auswählbare Ströme ganz auf den Einsatzzweck ausrichtbar
- Phasenwahl über einen Drehkern mit Nullstellung
- Sicherer Halt des invi-trac Drivers in der Schiene per Doppelriegel
- Lebensdauer von 50.000 Betriebsstunden (bei aktuellen LED-Modulen)
- Geringer Rippelstrom (LF @100Hz <1%) für flimmerfreie Beleuchtung

invi-trac CC 700 driver

inkl. LED-Treiber für Konstant Strom mit Drehriegel Schlitz	555 1 6320	○	●	●
---	------------	---	---	---

inkl. LED-Treiber für Konstant Strom mit Drehriegel Griff	555 1 6330	○	●	●
---	------------	---	---	---

invi-trac CC 700 DA driver

inkl. DALI LED-Treiber für Konstant Strom mit Drehriegel Schlitz	555 2 6320	○	●	●
--	------------	---	---	---

inkl. DALI LED-Treiber für Konstant Strom mit Drehriegel Schlitz	555 2 6330	○	●	●
--	------------	---	---	---

Montagenippel

mit Außengewinde inkl. Patentschieber für 360° Drehung
Material: Aluminium Druckguß

für Pendelrohr M10 × 1	555 0 6603 0	○	●	●
für Pendelrohr M13 × 1	555 0 6602 0	○	●	●

EUTRAC

eutrac.de

Vertrieb Deutschland

Herderstrasse 18
40721 Hilden, Deutschland
T: +49 (0)2103/90 85 6-0
F: +49 (0)2103/90 85 6-29
service@eutrac.de

Vertrieb International

Sperenberger Strasse 1
12277 Berlin, Deutschland
T: +49 (0)30/27 0009-0
F: +49 (0)30/27 0009-248
export@eutrac.de